

Cerraduras de mortaja 48H-49H

Plantilla de perforación

Número de plantilla: H18
Serie: 48H-49H
Estilo de embellecedor: L
Grosor de la puerta: 1-3/4" [44,45] a 5" [127]

Plantilla a escala 1 : 1, tamaño real.

Orificio del cilindro

Si es necesario, perforo un orificio para cilindro de 1-1/4" [31,75] de diámetro en este lado de la puerta. Consulte H17 Preparación de la puerta, T81183.

Orificio para cilindro de alta seguridad

Perfore un orificio de 1-3/4" [44,45] de diámetro solo para el embellecedor seccional del cilindro de alta seguridad 49H. Consulte H17 Preparación de la puerta, T81183.

Orificio para el pomo giratorio

Si es necesario, perforo un orificio de 1/2" [12,7] de diámetro para el pomo giratorio en este lado de la puerta. Consulte H17 Preparación de la puerta, T81183.

Alinear con la línea vertical trazada en la puerta.

Corte la plantilla por las líneas discontinuas y alinee las flechas con las líneas centrales marcadas.

Orificio para embellecedor M 49H
Perfore 2 orificios de 9/16" [14,29] de diámetro solo para el escudo de placa completa forjada tipo M. Consulte H17 Preparación de la puerta, T81183.

Línea central horizontal de la cerradura y el cerradero

Alinear con la línea horizontal trazada en la puerta.

Verificar exactamente 1" (25,4 mm).

Mida la escala después de imprimir.
La plantilla es a escala 1:1, tamaño natural.

1-3/16"
[30,16]

1"
[25,4]

2

Mortaja del frente

- 2.1 Inserte la caja de la mortaja en la cavidad de la mortaja.
- 2.2 Marque el contorno del frente de la cerradura.
- 2.3 Retire la caja de la mortaja y proceda a hacer la mortaja para que coincida con el espesor del frente.

1 Marcado y perforación de orificios

1.1 Identifique el interior y el exterior de la puerta.

1.2 Marque y perforo cada lado de la puerta según la función especificada. Consulte H17 Preparación de la puerta, T81183.

NOTA: Para obtener el mejor resultado, corte por las líneas discontinuas de la plantilla y alinee las flechas con las líneas centrales marcadas.

1.3 Alinee y marque la línea central horizontal del cerradero al mismo nivel que la línea central horizontal de la cerradura. Consulte las instrucciones de instalación 45H/47H, T81162.

NOTA: La plantilla está pensada solo para puertas de madera.

NOTA: Utilice el lado opuesto de la plantilla para marcar el otro lado de la puerta.

Línea central de la cerradura y grosor de la puerta

Corte la plantilla por las líneas discontinuas y alinee las flechas con las líneas centrales marcadas.

Alinear con la línea vertical trazada en la puerta.

Plantilla a escala 1 : 1, tamaño real.

